

Rider Técnico

(configuração mínima para apresentações da banda)

Sonorização:

- Mesa de som: digital, com 06 saídas auxiliares sendo 04 para monitoração e 02 para efeitos. (Yamaha, Allen&Heath, Midas, Mackie ou superior. Não serão aceitas mesas nacionais.)
- 03 equalizadores estéreo 1/3 de oitava, sendo 01 para PA e dois para monitoração. (BSS, DBX, Yamaha)
- 02 processadores de efeitos, caso a mesa não disponha de processadores internos.
- 06 caixas de monitor (LA 212, LA210, EAW, Yamaha DXR, RCF, FZ, QSC, JBL eon, Crest, Crown, Claire), com amplificadores com potência mínima de 500W RMS em 8 ohms;

Vias:

| | |
|---------------------------------|--|
| Via 01 Sergio 02 caixas | Vozes, VS, guitarra |
| Via 02 Marcos 02 caixas | Vozes, VS, guitarra, baixo, chimbau, caixa |
| Via 03 Caio 01 caixa | Voz principal, VS |
| Via 04 Henrique 01 caixa ou+sub | Peças bateria, vozes, VS, guitarra, baixo, |

Input list:

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 01 Bumbo | Shure Beta 52, PG52 |
| 02 Caixa | Shure SM 57 |
| 03 Hi Hat | Shure SM 81, PG 81 |
| 04 Ton | Shure Beta 56, PG 56 |
| 05 Surdo | Shure Beta 56, PG 56 |
| 06 Over L | Shure SM 81, PG 81 |
| 07 Over R | Shure SM 81, PG 81 |
| 08 Baixo | D.I. |
| 09 Guitarra (ou mono) | XLR (sem mic) |
| 10 Guitarra | XLR (sem mic) |
| 11 VS | D.I. |
| 12 VS spare | D.I. |
| 13 Voz Marcos | Shure SM 58 |
| 14 Voz Henrique | Shure SM 58 |
| 15 Voz Principal Sérgio | Shure SM 58 Beta ou Audio Tecnica |

Importante: Os microfones poderão ser substituídos por iguais ou superiores sendo bem aceitos os das marcas AKG, Seinheiser, e Audiotécnica.

Back- Line (confirmar itens e marcas com a produção):

Bateria: Yamaha Stage Custon, Pearl Export, o músico fornecerá: banco, estantes de prato, máquina de chimbau, pedal de bumbo e caixa)

Guitarra: Primeira opção caixa ativa FRFR das marcas Yamaha DXR, RCF, QSC ou FZ falantes de 10' ou 12'; última opção Amplificador combo importado 2x12" (menos/não Frontman ou Princetown Fender) preferencialmente transistor.

Amplificador Baixo : Hartcke ou GK, Cabeça ampl.e caixas 1x15" + 4x10"

Iluminação

(A banda não faz exigências sobre o rider de luz. Contamos com o bom senso da produção, ou do contratante, para determinar a configuração mais adequada).

- O consumo aproximado do Back Line da Banda é de 2.000 Watts.
- O fornecimento de potência elétrica total para alimentação dos equipamentos de som e iluminação é variável de acordo com as marcas e modelos, e sua quantificação, variável de acordo com o local e a quantidade de expectadores, sendo, portanto, esta que segue, uma estimativa aproximada:
 - Até 150 pessoas, local fechado, som + iluminação = 20 Kva
 - Até 400 pessoas = 25 Kva

Dimensão mínima do palco: 4 x 5 metros (praticável para bateria de 2x2m)



Dúvidas e confirmações entrar em contato:
contato@junkiebox.com.br (11) 9 7300 9441

(11) 9 7300 9441 contato@junkiebox.com.br